

DG 系列

胶体深循环铅酸蓄电池

额定电压：2V/6V/12V
容量：26Ah~3000Ah
专门为极端温度环境中频繁地循环放电使用而设计
纳米材料的高性能胶体电解质，超长使用寿命
温度适用范围广
自放电极小，性能稳定，充电接受能力强
深放电循环性能优良
50%DOD可达1300次循环，30%DOD可达2300次循环
适用于太阳/风能、UPS、控制系统、通信等领域



主要参数

型号	额定电压	容量 C_{10}	重量	端子规格	尺寸 (mm)			
	(V)	(Ah)	Kg		长	宽	高	总高
DG2-200	2	200	14.0	F10	172.5	110	328	351
DG2-250	2	250	17.5	F10	171	150	330	353
DG2-300	2	300	19.0	F10	171	150	330	353
DG2-350	2	350	24.5	F10	211	176	330	353
DG2-400	2	400	26.0	F10	211	176	330	353
DG2-450	2	450	29.0	F10	211	176	330	353
DG2-500	2	500	30.5	F10	242	172	330	353
DG2-600	2	600	37.0	F10	302	175	330	353
DG2-650	2	650	40.0	F10	302	175	330	353
DG2-750	2	750	46.0	F10	409	175	330	353
DG2-800	2	800	50.0	F10	409	175	330	353
DG2-1000	2	1000	62.0	F10	475	174	328	351
DG2-1200	2	1200	74.0	F10	475	174	328	351
DG2-1500	2	1500	96.0	F10	401	350	341	364
DG2-2000	2	2000	126.5	F10	490	350	341	364
DG2-2500	2	2500	171.0	F10	710	353	341	364
DG2-3000	2	3000	193.0	F10	710	353	341	364

型号	额定电压	容量 C_{20}	重量	端子规格	尺寸 (mm)			
	(V)	(Ah)	Kg		长	宽	高	总高
DG6-100	6	100	16.5	F3/F13/T24	194	170	205	212
DG6-150	6	150	23.5	F7/F11	260	180	245	252
DG6-180	6	180	26.5	F4/F11	306	168	220	227
DG6-200	6	200	29.0	F15/F11	322	177.5	226	231
DG6-200S	6	200	30.0	F15/F11	260	180	245	252
DG6-225	6	225	32.0	F5/F11	322	177.5	226	231
DG6-225S	6	225	32.0	F5/F11	243	187	275	275
DG6-280	6	280	41.7	F15/F11	295	178	346	364
DG6-310	6	310	44.5	F15/F11	295	178	346	364
DG6-335	6	335	45.5	F5/F11	295	178	346	364
DG12-26	12	26	8.10	F15/F11	166	178	125	125
DG12-33	12	33	10.2	F5/F12	195	130	155	168
DG12-40	12	40	13.2	F15/F11	198	166	169	169
DG12-55	12	55	17.0	F15/F12	229	138	211	216
DG12-60	12	60	20.5	F5/F12	260	169	211	218
DG12-65	12	65	21.0	F5/F12	350	167	182	182
DG12-70	12	70	22.5	F5/F12	350	167	182	182
DG12-70S	12	70	21.5	F5/F12	260	169	211	218
DG12-75	12	75	23.5	F5/F12	260	169	211	218
DG12-75S	12	75	22.5	F16/F12	350	167	182	182
DG12-80	12	80	25.0	F16/F12	260	169	211	218
DG12-80S	12	80	24.0	F16/F12	328	172	215	220
DG12-85	12	85	26.0	F16/F10	306.5	168.5	210	215
DG12-90	12	90	28.5	F16/F10	306.5	168.5	210	215
DG12-100	12	100	30.0	F10	328	172	215	220
DG12-120	12	120	35.5	F14	407	177	225	225
DG12-134	12	134	41.5	F14	340	173	280	287
DG12-145	12	145	44.0	F12	340	173	280	287
DG12-150	12	150	44.5	F12	483	170	241	241
DG12-160	12	160	50.0	F16/F14	532	207	214	219
DG12-160S	12	160	48.0	F12	483	170	241	241
DG12-180	12	180	53.0	F16/F14	532	207	214	219
DG12-200	12	200	60.0	F14	522	240	219	224
DG12-225	12	225	65.0	F14	522	240	219	224
DG12-230	12	230	67.0	F10	521	269	204	209
DG12-260	12	260	74.0	F14/F22	521	268	220	225

总部：深圳市南山区学府路81号软件产业基地1栋C座10楼
电话：+86-755-33981668/83475380　　传真：+86-755-83475180
邮箱：sales@ritarpower.com