海蜜质量管理体系
符合标准 ISO9001

海蜜产品符合
欧盟安全标准

海蜜产品符合
莱茵 TUV 认证

国家级高
新技术企业

世界品质浙江制造
团体标准起草单位



HK5

加强型电动步行式液压搬运车 (4000/5000 kg)

HK5 加强型液压电动搬运车可胜任各类重工况短距离货物运输场景。设计紧凑，外观美观，最大载荷 5000kg。


更多资讯，敬请关注


微信公众号　微信视频号　官方抖音

海蜜
Build to Handle Anything

技术参数表

版本：01/2024





标识	1.1	制造商			海蜜机械	
	1.2	型号			HK5	
	1.3	驱动方式			电动	
	1.5	额定载重	Q	kg	4000/5000	
	1.6	载荷中心距	c	mm	600	
	1.9	轴距	y	mm	1315	1385
重量	2.1	自重		kg	315	335
车轮 / 行驶装置	3.2	转向轮尺寸		mm	ø210*70	
	3.3	承重轮尺寸		mm	ø80*70	
	3.5	转向轮 / 承重轮数量			1/4	
	3.6	转向轮距		mm	n/a	
	3.7	承重轮距	b11	mm	390	520
基本尺寸	4.4	货叉提升高度	h3	mm	110	
	4.9	总高度	h1	mm	1310	
	4.14	货叉最高高度		mm	195	
	4.15	货叉最低高度	h13	mm	85	
	4.19	总长度	l1	mm	1690	1760
	4.20	车体长度（不含货叉）	l2	mm	525	
	4.21	总宽度	b5		560	700
	4.22	货叉尺寸	s/e/l	mm	73/180/1150	73/180/1220
	4.25	货叉宽度	b5		560	700
	4.35	转弯半径	Wa	mm	1495	1565
性能参数	5.1	行使速度满载 / 空载		km/h	4/4.2	
	5.2	起升速度满载 / 空载		m/s	0.02	
	5.3	下降速度满载 / 空载		m/s	n/a	
	5.8	最大爬坡性能（满载 / 空载）		%	3/18	
	5.10	行车制动器			电磁	
电气系统	6.1	驱动电机功率		kW	1.5	
	6.2	起升电机功率		kW	0.8	
	6.3	电池属性			铅酸电池	
	6.4	电池电压 / 额定容量		V/Ah	48/60	
	6.5	电池重量		kg	62	
其他	8.1	驱动控制类型			FOC	

海蜜机械持续不断的在迭代更新产品，用材和技术参数可能会有改变，请下单前再确认。

型号：HK5



智能手柄

- FOC 矢量控制前进 / 后退
- 安全紧急反向按钮
- 龟爬模式
- 起升 / 卸荷按钮
- 鸣笛
- 钥匙开关

铅酸电池

- 48V/60Ah 铅酸电池
- 5 小时长续航

GB/T27542-2019 能耗测试

驱动总成

- 最高 1500W 无刷电机
- 电磁制动轮
- 全钢电机保护罩 / 防压脚
- 800 万次耐弯折高柔线缆

车架

- 货叉使用 18# 槽钢
- 货叉加强筋使用 8 根
  全长扁铁补强

轮组

- 聚氨酯轮
- 邵氏硬度 A98



可选配辅助轮





澎湃动力 强劲爬坡

行驶速度

空载 4.2km/h
满载 4km/h

模块化设计 故障快速排查 3 分钟维修

HK 系列采用模块化设计，液晶屏幕显示错误代码，集成诊断故，障快速检查排查

1分钟 更换手柄	2分钟 更换控制器	1分钟 更换轮胎	3分钟 更换驱动

多种货叉长度可选

货叉长度（mm）	1150/1220/1500 1600/1800/2000

